

Bufferttank G-Energy DHW

G-Energy DHW är en bufferttank för tappvarmvatten, tillverkad av rostfritt stål. G-Energy DHW lämpar sig särskilt väl som en del av fastighetsvärmepumpsystem som utnyttjar överhettningsteknik och som en eftervärmningsberedare.

Tanken i G-Energy DHW är av rostfritt stål (EN1.4521) och har ett konstruktionstryck på 1,0 MPa (10 bar).

Beredaren är isolerad med 95 mm tjock Neopor-isolering och ytan är av polypropen.

I bufferttanken finns en vertikal slinga och två anslutningar för elpatron.

G-Energy DHW är lämplig som bufferttank för tappvarmvatten, både till villor och särskilt till fastighetsobjekt där bufferttankar också kan seriekopplas vid behov.

Bufferttank Gebwell G-Energy DHW har fem års material- och tillverkningsgaranti.



Tankens anslutningar

1. Tappvarmvatten
2. Slinga, laddning in
3. Mätning
4. Mätning/cirkulation/fri
5. Elpatronanslutningar
6. Slinga, laddning ut
7. Kall vatten
8. Tömning



G-Energy DHW		
Färg		grå
Material		1.4521
Tankens volym	L	464
Höjd	mm	2 020
Diameter	mm	795
Resningsmått	mm	2 200
Vikt	kg	93
Högsta tillåtna temperatur	°C	95
Högsta tillåtna arbetstryck	MPa	1,0
Värmeförlust	W	70
Laddningsslingans längd	m	33
Slingans maximetryck	MPa	1,0
Energieffektivitetsklass		B