G-Energy Custom tank

Specialtank för objekt där våra standardtankar inte passar.

Specialmodell med en flexibel kombination av egenskaperna och byggs helt anpassad till kundens önskemål. Man kan själv välja tankens volym, material, tryckklass och isoleringsmaterial. Även storleken på anslutningarna och antalet givarfickor och deras placering går att anpassa efter behoven. Specialtanken fås med eller utan justeringsskiva.

G-Energy Custom utrustas enligt objekt och till den kan fås bland annat dessa egenskaper:

- Volym – 501, 750, 1000, 2000, 3000, 4000 eller 5000 liter
- Tryckklass – 1,5-10 – 10 bar
- Anslutningar – antal, storlek och placering enligt behov
- Behållarens material – FE, RST eller HST
- Isoleringsmaterial – uretan, cellgummi, eller utan isolering
- Justeringsskiva – specialtanken fås med eller utan justeringsskiva

Modell		Custom 501	Custom 750	Custom 1000	Custom 2000	Custom 3000	Custom 4000	Custom 5000
Behållarens volym	L	501	750	1000	2000	3000	4000	5000
Höjd	mm [1]	2030	2130	2150	2250	2400	2450	2550
Diameter	mm [2]	600 / 780	750 / 950	850 / 1030	1200 / 1380	1400 / 1580	1600 / 1780	1800 / 1980
Resningsmått	mm [3]	2100	2100	2200	2300	2450	2600	2700
Vikt	kg	beror på modellen	beror på modellen	beror på modellen	beror på modellen	beror på modellen	beror på modellen	beror på modellen
Anslutingarnas storlek		enligt öns-kemål	enligt öns-kemål	enligt öns-kemål	enligt öns-kemål	enligt öns-kemål	enligt öns-kemål	enligt öns-kemål
Max storlek slinga		LK45	LK45	LK55	LK140	LK180	LK180	LK180
Max antal vertikal slingor	st	3 [4]	4	5	7	8	8	10
Elpatronanslutningar	st	enligt önskemål	enligt önskemål	enligt önskemål	enligt önskemål	enligt önskemål	enligt önskemål	enligt önskemål
Max effekt elpatron	kW	12 [4]	12	12	12	12	12	12
Max temperatur	°C	110	110	110	110	110	110	110
Max drifttryck FE [5]	bar	6	6	6	6	6	3	3
Max drifttryck rostrfritt stål [5]	bar	10	6	6	6	6	3	3

[1] +Justerbara fötter 0-60 mm [2] Mått: isolering monterad/demonterad (isoleringens tjocklek 90 mm) [3] Resningsmått med isoleringarna på borttagen [4] Med tre vertikala slingor i ackumulatortank på 501 liter, den maximala elpatron effekt är 6 kW [5] Större driftstryck konsulteras från fall till fall med Gebwell -försäljning

NB! Tankarna kan sänkas inom vissa gränser