

Vägghängda G-Power fjärrvärmecentral

– kompakt fjärrvärmecentral

G-Power fjärrvärmecentral kan nu även fås för vägginstallation. G-Power vägghängd fjärrvärmecentral lämpar sig speciellt för små tekniska utrymmen.

G-Power Compact

G-Power Compact fjärrvärmecentral kräver bara 700 mm brett installationsutrymme. Primärsidans anslutningar är åt vänster sida, så fjärrvärmerören kan lätt anslutas till vänster, uppåt eller nedåt.

De är framtagna för anslutning av rad- och flervåningshus till fjärrvärme och lämpar sig för både nybyggnations- och renoveringsobjekt. G-Power Compact är tillverkad i enlighet med tillämpliga regler och direktiv. G-Power Compact kan fås med en eller två kretsar.

Tekniska data		Effektklass
Varmvatten		70-250 kW
Uppvärmning	Värmeelement (40-60)	30-200 kW
	Värmeelement (60-80)	30-200 kW
Mått H x B x D	1100 mm x 700 mm x 650 mm	
Automationsalternativ	Ouman, Fidelix, Siemens	
Styrventilalternativ	Ouman, Siemens, TAC	
Tryckdifferensregulator	Som tilläggsutrustning, levereras separat	
Vattenmätare	Som tilläggsutrustning, levereras separat	

- Tillverkad i Finland
- Lätt och kompakt konstruktion
- Enkel att installera och underhålla
- Högklassiga komponenter
- Lödda plattvärmväxlare, värmeytskivornas material är av syrabeständigt stål

